

L'ENROBEUSE

MACHINE AUTOMATIQUE POUR LE RETRAITEMENT (RECYCLAGE) DES ENROBÉS A 170° C
Automatic machine for the treatment (recycling) of coated materials at 170° C



Chargement manuel.

Un simple réglage de minuterie de 20 à 25 mn suffit pour mettre en route automatiquement le brûleur et traiter 1000 kg d'enrobé.

Évacuation par basculement hydraulique.

Loading by hand.

A simple time adjustment to between 20 and 25 minutes is sufficient to start up the burner automatically and to treat 1000 kg of coated materials.

Evacuation by hydraulic tipping.

DIMENSIONS	Longueur 4m50 hors tout Largeur 2m hors tout	Hauteur 1m85 Poids à vide 1650 kg
CUVE	Capacité 1000 kg Entraînement et basculement hydraulique	
CHASSIS	1 essieu - Freinage par inertie. Anneau NATO. Réceptionné par le Service des Mines	
MOTEUR THERMIQUE	Diesel 13 CV refroidi par eau	- Avec démarreur électrique
BRÛLEUR	A fuel à régulation contrôlée.	Consommation 4 l/tonnes
PERFORMANCES	Durée de 20 à 25 minutes par cuve de 1000 kg	

COMEXI



Siège Social et Usine
 Zone industrielle « les loges »
 72260 MAROLLES LES BRAULTS
 Tél. 0961283419 . P. 0689045600

Gérant. D.Bouvier
 25 Allée Agapornis
 72 000 LE MANS
 comexi@orange.fr